


بروشور محصولات تک تاب | 1405 - 1404



LIGHTING
IS 
OUR GIFT



روشنایی هدیه ی ماست.



LIGHTING
IS 
OUR GIFT

لامپ چایایی LED BULB SMD

کتاب مهتاب E14



ابعاد Dim	دماي رنگ CRI	بهره نوري EFF	شار نوري Flux	جریان I	توان P	مدل Model
45*90mm	CRI>80	90Lm/W	630LM	0.06A	7W	TWS7
60*118mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	0.07A	9W	TW9
60*118mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	0.07A	10W	TW10
64*124mm	CRI>80	90Lm/W	1100Lm	0.08A	12W	TW12

ابعاد Dim	دماي رنگ CRI	بهره نوري EFF	شار نوري Flux	جریان I	توان P	مدل Model
70*130mm	CRI>80	90Lm/W	1400Lm	0.1A	15W	TW15
80*152mm	CRI>80	90Lm/W	1650Lm	0.12A	18W	TW18
85*163mm	CRI>80	90Lm/W	1800Lm	0.13A	20W	TW20
95*173mm	CRI>80	90Lm/W	2250Lm	0.17A	25W	TW25

لامپ اشکی فیلامنتی

LED Tear FILAMENT

کتاب مهتاب E14



ابعاد Dim	وزن Gr	بهره نوري EFF	طول عمر اسمي HOURS LIFE	شار نوري Flux	جریان I	توان P	مدل Model
38*125mm	136gr	110Lm/W	15000Hrs	650Lm	0.04A	6W	TW6

لامپ ال ای دی اشکی LED Tear

کتاب مهتاب E14



ابعاد Dim	دماي رنگ CRI	بهره نوري EFF	طول عمر اسمي HOURS LIFE	شار نوري Flux	جریان I	توان P	مدل Model
38*135mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	650Lm	0.05A	7W	TW7

لامپ ال ای دی شمعی LED candle

کتاب مهتاب E14



ابعاد Dim	ضریب رنگ CRI	بهره نوري EFF	طول عمر اسمي HOURS LIFE	شار نوري Flux	جریان I	توان P	مدل Model
38*135mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	650Lm	0.05A	7W	TW7

لامپ استوانه‌ای مدل لوتوس

LED CYLINDRICAL LAPM LOTUS

آفتاب مهتاب E27



ابعاد Dim	دمای رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی Flux	شمار نوری Flux	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
114*185mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	2700Lm	0.5PF	0.2A	30W	TW30
120*198mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	3600Lm	0.5PF	0.3A	40W	TW40
135*225mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	4500Lm	0.5PF	0.3A	50W	TW50

لامپ استوانه‌ای مدل لوتوس روشن

LED CYLINDRICAL LAPM Transparent Lotus

آفتاب مهتاب E27



ابعاد Dim	دمای رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی Flux	شمار نوری Flux	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
107*153mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	2700Lm	0.5PF	0.2A	30W	TW30
120*176mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	3600Lm	0.5PF	0.3A	40W	TW40
130*193mm	CRI>80	90Lm/W	15000Hrs	4500Lm	0.5PF	0.3A	50W	TW50

لامپ هالوژنی جیوئن

SPOT LIGHT GU 10

آفتاب مهتاب بی



ابعاد Dim	طول عمر اسمی Flux	شمار نوری Flux	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
50*55mm	15000Hrs	630Lm	0.5PF	0.04A	7W	TGW7

لامپ هالوژنی سیمی

WIRE SPOT LIGHT

آفتاب مهتاب بی



ابعاد Dim	طول عمر اسمی Flux	شمار نوری Flux	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
50*55mm	15000Hrs	630Lm	0.5PF	0.04A	7W	TGW7

لامپ خنایی رنگی

COLORFULL LED BULB

آفتاب مهتاب سبز قرمز E27



ابعاد Dim	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی	شمار نوری Flux	جریان I	توان P	مدل Model
60*116mm	55Lm/W	15000Hrs	500Lm	0.07A	9W	TG9W
60*116mm	30Lm/W	15000Hrs	250Lm	0.07A	9W	TR9W



No Flicker



Non Dimmer

15000Hrs
Life Time

چراغ پتلی توکار مدل سان

Surface Panel Light

کتب ■ مهتاب ■ بنی



لامپ استوانه‌ای ۱۰۰ وات / ۷۰ وات

LED CYLINDRICAL LAMP

کتب ■ مهتاب ■ E40



ابعاد Dim	ضریب رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی	شار نوری Flux	جریان I	توان P	مدل Model
120*120mm	CRI>80	90Lm/W	20000Hrs	1620Lm	0.1A	18W	RS-18 SR-18
175*175mm	CRI>80	90Lm/W	20000Hrs	2160Lm	0.15A	24W	RS-24 SR-24
230*230mm	CRI>80	90Lm/W	20000Hrs	3240Lm	0.2A	36W	RS-36 SR-36

ابعاد Dim	ضریب رنگ CRI	طول عمر اسمی	شار نوری Flux	جریان I	توان P	مدل Model
135*258mm	CRI>80	15000Hrs	6300Lm	0.5A	70W	TW70
150*270mm	CRI>80	15000Hrs	9000Lm	0.6A	100W	TW100

چراغ پتلی توکار سایزشو مدل افرا

Frameless Panel Light Afra

مهتاب ■ کتب



چراغ پتلی سایزشو مدل زحل

Frameless Panel Light

کتب ■ مهتاب



ابعاد Dim	ضریب رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flux	طول عمر اسمی	جریان I	توان P	مدل Model
90*90mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	20000Hrs	0.08A	10W	FW 90 SW 90
120*120mm	CRI>80	90Lm/W	1600Lm	20000Hrs	0.13A	18W	FW 18 SW 18
170*170mm	CRI>80	90Lm/W	2150Lm	20000Hrs	0.17A	24W	FW 24 SW 24
220*220mm	CRI>80	90Lm/W	3250Lm	20000Hrs	0.27A	36W	FW 36 SW 36
300*300mm	CRI>80	90Lm/W	4320Lm	20000Hrs	0.35A	48W	FW 48

ابعاد Dim	ضریب رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی	شار نوری Flux	توان P	مدل Model
118*118mm	CRI>80	95Lm/W	20000Hrs	1900Lm	20W	ZW 20
172*172mm	CRI>80	95Lm/W	20000Hrs	3420Lm	38W	ZW 38
222*222mm	CRI>80	95Lm/W	20000Hrs	4370Lm	48W	ZW 48

چراغ پنبلی روکار مدل آرارات

SURFACE Panel Light ARARAT

پنبی مہتاب آفتاب



ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flux	طول عمر اسمی HOURS LIFE	جریان I	توان P	مدل Model
176*176 mm	CRI>80	90Lm/W	2160Lm	20000Hrs	0.17A	24W	SR24WT
227*227 mm	CRI>80	90Lm/W	3250Lm	20000Hrs	0.27A	36W	SR36WT
295*295 mm	CRI>80	90Lm/W	4320Lm	20000Hrs	0.32A	48W	SR48WT
295*295 mm	CRI>80	90Lm/W	5400Lm	20000Hrs	0.32A	60W	SR60WT



چراغ پنبلی روکار سنسوردار

Panel Light motion sensor

پنبی مہتاب آفتاب



ابعاد Dim	شاخص رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی HOURS LIFE	شار نوری Flux	جریان I	توان P	مدل Model
230*230mm	CRI>80	90Lm/W	20000Hrs	3250Lm	0.27A	36W	R21W36

چراغ پنبلی ساریشو مدل زاگرس

2in1 Surface & Frameless

پنبی مہتاب آفتاب



ابعاد Dim	شاخص رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flux	طول عمر اسمی HOURS LIFE	جریان I	توان P	مدل Model
115*115 mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	20000Hrs	0.08A	10W	R21W10
125*125 mm	CRI>80	90Lm/W	1620Lm	20000Hrs	0.13A	18W	R21W18
180*180 mm	CRI>80	90Lm/W	2160Lm	20000Hrs	0.17A	24W	R21W24
230*230 mm	CRI>80	90Lm/W	3250Lm	20000Hrs	0.27A	36W	R21W36
300*300 mm	CRI>80	90Lm/W	4320Lm	20000Hrs	0.32A	48W	R21W48
300*300 mm	CRI>80	90Lm/W	5400Lm	20000Hrs	0.32A	60W	R21W60



چراغ پنبلی ساریشو سنسوردار

Panel Light motion sensor

پنبی مہتاب آفتاب



ابعاد Dim	شاخص رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر اسمی HOURS LIFE	شار نوری Flux	جریان I	توان P	مدل Model
230*230mm	CRI>80	90Lm/W	20000Hrs	3250Lm	0.27A	36W	SR-36



No Flicker



Non Dimmer

20000Hrs
Life Time

چراغ بک لایت واترپروف IP66
LED BACKLIGHT WATERPROOF
کتاب آفتاب



مدل Model	توان P	جریان I	شار نوری Flux	طول عمر اوسط HOURS LIFE	بهره نوری EFF	ضریب رنگ CRI	ابعاد Dim
TMW10	10W	0.17A	900Lm	20000Hrs	90Lm/W	CRI>80	95*65mm

چراغ واترپروف IP66
LED LIGHT WATERPROOF
کتاب آفتاب



مدل Model	توان P	جریان I	شار نوری Flux	طول عمر اوسط HOURS LIFE	بهره نوری EFF	ضریب رنگ CRI	ابعاد Dim
25WT	25W	0.17A	2250Lm	25000Hrs	90Lm/W	CRI>80	275*145mm



چراغ خطی
LINE LIGHT کتاب آفتاب

مدل Model	توان P	جریان I	شار نوری Flux	طول عمر اوسط HOURS LIFE	بهره نوری EFF	ضریب رنگ CRI	ابعاد Dim
1LINE	45W	0.3A	4050Lm	25000Hrs	90Lm/W	CRI>80	600*65*42mm

چراغ بک لایت توکار مدل ایکاروس
LED BACKLIGHT ICARUS
کتاب آفتاب



مدل Model	توان P	جریان I	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	سایز برش	ابعاد Dim
TMW7	7W	0.05A	630LM	90Lm/W	60~80mm	98*40mm
TMW8	9W	0.05A	720Lm	90Lm/W	60~80mm	98*40mm
TMW10	10W	0.07A	900Lm	90Lm/W	100mm	128*41mm
TMW12	12W	0.07A	1080Lm	90Lm/W	100mm	128*41mm

مدل Model	توان P	جریان I	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	سایز برش	ابعاد Dim
TMW15	15W	0.1A	1350Lm	90Lm/W	100mm	128*41mm
TMW25	25W	0.16A	2250Lm	90Lm/W	150~170mm	165*45mm
TMW30	30W	0.2A	2700Lm	90Lm/W	180mm	183*49mm
TMW32	32W	0.2A	2880Lm	90Lm/W	200mm	230*50mm
TMW42	42W	0.26A	3780Lm	90Lm/W	200mm	230*50mm

يبلغ ٩٠٪ سائقيهم


 پروژکٹورال ای دی مدل تیارا IP66



ابعاد Dim	ضریب رنگ CRI	بهره نوری EFF	طول عمر امتی Flux	ضریب توان توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
600*600mm	CRI>80	90lm/W	15000Hrs	0.5PF	0.67A	100W	18BW100

فریم ہالوزان متحرک



ایجاد Dim	ضریب رنگ CRI	پایزه نور EFF	شار نور Flux	طول عمر اعتماد	جریان I	توان P	مدل Model
1/8"145 mm	CRI>80	100Lm/W	3000Lm	30000Hrs	0.23A	30W	PT30W
238"194 mm	CRI>80	100Lm/W	5000Lm	30000Hrs	0.32A	50W	PT50W
313"240 mm	CRI>80	100Lm/W	10000Lm	30000Hrs	0.68A	100W	PT100W
340"280 mm	CRI>80	100Lm/W	15000Lm	30000Hrs	0.9A	150W	PT150W
363"300 mm	CRI>80	100Lm/W	20000Lm	30000Hrs	1.3A	200W	PT200W
448"330 mm	CRI>80	100Lm/W	30000Lm	30000Hrs	1.8A	300W	PT300W

اسلامی و حرکاتی



مدل Model	سایز برش Cut Size	نوع نصب Mounting	قابلیت پرتشعش Beam Angle	جنس بدنه Material	گارانتی Warranty
فریم هالوژن متحرک	7سانتی متر	گیره نگهدارنده	360 درجه	پای آمید	لایع های هالوژن LED,SMD,COB
					29*42mm

مدلکتور بار قابل اتصال	ارتفاع نصب قابل تشخیص	سرعت حرکت قابل تشخیص	زاویه قابل تشخیص	تأخیر زمانی	فاصله قابل تشخیص	ابعاد Dim
200W	2.2-4m	0.8-8m/s	360 درجه	15sec-5min	6-8m	95*65mm

فتوسل ۱۰ آمپر / ۱۶ آمپر
PHOTOCELL



مدل Model	جریان خروجی	تأثیر در قطع	حد اکثر بار قابل تحمّل	سرعت حرکت قابل تشخیص	فاصله قابل تشخیص
PH16AT	۱۶ آمپر	به ثبات	۴۰۰ وات	0.6-1.5 m/s	۶ متر A.U
PH10AT	۱۰ آمپر	به ثبات	۴۰۰ وات	0.6-1.5 m/s	۶ متر A.U

چراغ خطی واٹرپروف
LED LINE LIGHT

آفتاب آفتاب مهتاب یخی



مدل Model	توان P	جریان I	شار نوری Flux	طول عمر اسمی	ضریب رنگ CRI	ابعاد Dim
TLINE35W	25W	0.17A	2250LM	25000Hrs	CR>80	1204*66*42mm
TLINE40W	40W	0.27A	3600Lm	25000Hrs	CR>80	1204*66*42mm
TLINE60W	60W	0.38A	5400Lm	25000Hrs	CR>80	1204*66*42mm
TLINE80W	80W	0.55A	7200Lm	25000Hrs	CR>80	1204*66*42mm

محافظ ولتاژ تک فاز ۶۳ آمپر
SINGLE PHASE VOLTAGE PROTECTOR



پایانه های تأمین	دمای محیط	حد اکثر جریان	تأثیر در قطع اضافه ولتاژ
N,L	-25°C ~ +50°C	63A	0.5S

ریموت کنترل چهار کاناله
FRAME MOVING HALOGEN



مدل Model	محدوده عملکرد	تعداد کانال	نوع نمایشگر	توان خروجی کانال
4WRCC DISPLAY	۳۰ متر	۴ کانال	دیجیتالی	هر کانال ۱۰۰۰ وات

اولین دارنده استاندارد مسئولیت اجتماعی در
صنعت روشنایی از شرکت بین المللی
ISO 9001:2015 ISO 26000:2010



Lighting IS our gift



TAKTAS®

Lighting is our gift.

LED STRIP

رسمه‌ی SMD LED با تراشه‌ی 2835

**Non-Wired
TECNOLOGY**



گارانتی

بی قید و شرط

ضمانت از یک سو اطمینان تولیدکننده از کیفیت کالا و از سوی دیگر آسایش خاطر مصرف کننده در مقابل کالای خریداری شده است. تعهد و مسئولیت شرکت کانیا نور برزین زاگرس در مقابل مصرف کنندگان یکی از عواملی است که تفاوت محصولات تولید این مجموعه را زبانزد می کند. محصولات برند تک تاب با ۲ سال گارانتی بدون قید و شرط عرضه می شوند تا خیال شما بابت کیفیت محصولات تک تاب آسوده باشد.

www.iran taktab.com



SCAN ME

iran taktab.com



SCAN ME

www.iran taktab.com



 irantaktab.com

 [taktab.lighting](https://www.instagram.com/taktab.lighting)

